

Druckdatenerstellung

Erstellen Sie Ihre Druckdaten bitte nach diesen Vorgaben

- > **Beschnittzugabe, Sicherheitsabstand, etc., siehe Layoutvorgaben des jeweiligen Produkts**
Bildauflösung mind. 120 dpi, in Endgröße, **keine** Beschnittzugabe, ca. 2mm Sicherheitsabstand zur Schnittkante.
Idealerweise liefern Sie uns bitte Ihre Unterlagen als PDF/X

Grundsätzlich können Sie uns auch die Daten in jedem anderen gängigen Dateiformat bereitstellen.

- > **Tiff/PSD**
Auf Hintergrundebene reduziert
Keine Alpha-Kanäle
Keine Freistellungspfade
- > **JPEG**
Mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern
Standard JPG-Format verwenden, z.B. kein JPG 2000
- > **EPS**
ganze Montagefläche auswählen
Schriften in Pfade gewandelt
Keine Transparenzen
Auf Hintergrundebene reduziert
- > **Bei Lieferung von offenen Daten aus gängigen Layoutprogrammen**
Photoshop
Illustrator
Indesign
bitte alle verwendeten Bilder und Schriften mitliefern.
CorelDraw nur als PDF

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Kosten entstehen können, sofern die Daten nicht druckfertig übermittelt werden.

Aufbereitung der Daten

PDF-Erstellung:

- > **Export aus professionellen Layoutprogrammen:**
Als Export-Einstellung wählen Sie bitte eine PDF/X Version (X-1a, X-3).
In Corel Draw bitte ausschließlich PDF/X-1a.

Keine Verwendung von Schmuckfarben! Diese müssen in cmyk Werten angelegt werden.

Liefern Sie Ihre Daten bitte im RGB, CMYK- oder Graustufen-Modus an. RGB- und Sonderfarben werden in unserem Workflow automatisch nach CMYK konvertiert. Dabei kann es zu leichten Farbverschiebungen kommen, da einige Farben teilweise außerhalb des CMYKFarbraumes liegen und somit nicht exakt wiedergegeben werden können.

Monitoreinstellung/Kalibrierung

Das Druckergebnis kann erheblich von ihrer Monitordarstellung abweichen. Um in etwa die Monitordarstellung bewerten zu können muss ihr Monitor fachmännisch kalibriert sein. Dies ist er nicht bei Auslieferung.